

# MISE SOUS FILM S560N

## Filmeuse en L à Cloche S560N

Système de soudure et thermorétraction en une seule opération.

Lame soudante avec couverture en téflon.

Refroidissement des barres de soudure à circuit fermé par liquide permanent.

Réglage rapide de la hauteur du plat de conditionnement avec une manivelle externe

Plateau porte-produit mobile, pas lié au support de la bobine film pour mieux adapter le film aux dimensions du paquet à emballer

Plateau de conditionnement et support de la bobine réglables selon de dimension du paquet

Electro-aimant de retenue cloche

Réouverture automatique de la cloche

Sortie automatique du paquet à l'aide d'un tapis motorisé

Présence de relais à l'état solide à la place des télerupteurs traditionnels permettant une manutention simplifiée ainsi qu'une élimination des bruits.

Panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec une carte à microprocesseur à 16 bits et relais à l'état solide, permettant un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes, comme :

- L'état de la machine
- Nombre de paquets produits avec compteur électronique
- Le réglage électronique de la température de soudure
- Le réglage du temps de rétraction
- Le réglage du retard de rétraction
- Le réglage de la température de la chambre de rétraction
- La vitesse de sortie du paquet
- La possibilité de mémoriser jusqu'à 6 cycles de travail différents :

Par conséquent la production augmente et l'usage est simplifié

- Le contrôle du fonctionnement.

Bouton d'urgence

Consommation énergétique réduite.

Conforme aux normes CE.



- Barre de soudure 560 x 430 mm.
- Format maxi colis L 520 x l 350 x H 260.
- Production moyenne par heure 300-600 pièces.
- Dimensions de la bobine : 600 x 300 mm.
- Alimentation électrique : 110-220 V - 50/60 Hz
- Puissance électrique : 3700W
- Dimensions : L 1390 - l 830 - H 800 mm.
- Poids: 163 kg.



**Verigneaux Organisation Graphique**

300 rue de l'Étier - ZI Prairie de Mauves - 44315 NANTES CEDEX 3  
Tél. 02 51 860 860 - Fax 02 40 29 19 38  
e-mail : [infos@verigneaux.com](mailto:infos@verigneaux.com) [www.verigneaux.com](http://www.verigneaux.com)